

# Stavební desky Lemix

Hliněná stěna pro zdravé klima

- hliněná stavební deska pro **suchou výstavbu**
- reguluje **vlhkost** vzduchu
- absorbuje **pachy** a neutralizuje škodliviny ve vzduchu
- výborné **tepelně-akumulační** schopnosti
- dobré **zvukově-izolační** vlastnosti
- **paropropustnost**
- **odolnost** proti tvorbě plísní
- plně **recyklovatelný** materiál



## Ceník 2020

Platnost od 1.7.2021 do odvolání.

Tloušťka desky	Kód	Velikost desky	Paletové množství	Hmotnost desky	Cena za 1 m <sup>2</sup> (bez DPH)	Cena za 1 m <sup>2</sup> (vč. DPH*)
<b>16 mm</b>	LD16	62,5x125,0 cm (0,781 m <sup>2</sup> )	60 ks	18 kg	<b>457 Kč</b>	553 Kč
<b>22 mm</b>	LD22	62,5x125,0 cm (0,781 m <sup>2</sup> )	40 ks	25 kg	<b>483 Kč</b>	584 Kč

### Vybrané příslušenství

**Talířová podložka** pro montáž hliněných desek Lemix (kód **SMK097**) - cena 4,46 Kč bez DPH/ks (5,40 Kč vč. DPH/ks)

**Vrut konstrukční 5x60mm** pro montáž desek Lemix (kód **SMK117**) - cena 1,45 Kč bez DPH/ks (1,76 Kč vč. DPH/ks)

### Technické údaje

Hustota (přibližně)	cca 1450 kg/m <sup>3</sup>
Hodnota zvukové izolace	52 dB při 12,4 cm tloušťce hliněné příčky
Součinitel tepelné vodivosti	$\lambda$ (Lambda) = 0,353 W/mK
Třída hořlavosti	A1 (nehořlavé)
Faktor difúzního odporu	$\mu$ = 5/10

verze 6/2021

\* Při objednávce více položek se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH.

Hliněné desky Lemix se prodávají na celé kusy (1ks = 0,781 m<sup>2</sup>). Výhradní dodavatel pro ČR: CIKO s.r.o.

CIKO s.r.o.