

Stavební desky Lemix

Hliněná stěna pro zdravé klima

- hliněná stavební deska pro **suchou výstavbu**
- reguluje **vlhkost** vzduchu
- absorbuje **pachy** a neutralizuje škodliviny ve vzduchu
- výborné **tepelně-akumulační** schopnosti
- dobré **zvukově-izolační** vlastnosti
- **paropropustnost**
- **odolnost** proti tvorbě plísní
- plně **recyklovatelný** materiál



Ceník 2022

Platnost od 1.7.2021 do odvolání.

Tloušťka desky	Kód	Velikost desky	Paletové množství	Hmotnost desky	Cena za 1 m ² (bez DPH)	Cena za 1 m ² (vč. DPH*)
16 mm	LD16	62,5x125,0 cm (0,781 m ²)	60 ks	18 kg	457 Kč	553 Kč
22 mm	LD22	62,5x125,0 cm (0,781 m ²)	40 ks	25 kg	483 Kč	584 Kč

Vybrané příslušenství

Talířová podložka pro montáž hliněných desek Lemix (kód **SMK097**) - cena 4,91 Kč bez DPH/ks (5,94 Kč vč. DPH/ks)

Vrut konstrukční 5x60mm pro montáž desek Lemix (kód **SMK117**) - cena 1,6 Kč bez DPH/ks (1,94 Kč vč. DPH/ks)

Technické údaje

Hustota (přibližně)	cca 1450 kg/m ³
Hodnota zvukové izolace	52 dB při 12,4 cm tloušťce hliněné příčky
Součinitel tepelné vodivosti	λ (Lambda) = 0,353 W/mK
Třída hořlavosti	A1 (nehořlavé)
Faktor difúzního odporu	μ = 5/10

verze 1/2022

* Při objednávce více položek se cena vypočítá jako součet cen bez DPH + platná sazba DPH.

Hliněné desky Lemix se prodávají na celé kusy (1ks = 0,781 m²). Výhradní dodavatel pro ČR: CIKO s.r.o.

CIKO s.r.o.